

**Id nr. 39354-247**  
**Modell IO90.078.059.057.U9.S**



**BATTERY CHARGE laddskåp ION-CHARGE-90**  
**Modell IO90.078.059.057.U9.S, skåpets färg antracit grå**  
**(RAL 7016), med låda i gentiana blå (RAL 5010)**

**Säker förvaring och laddning av litiumjonbatterier**

**Funktion/ konstruktion:**

- **Användarvänlig:** låda förblir öppen i alla lägen, insidan av lådan helt synlig – tillgång till alla behållare
- **Säker:** låda försedd med jordningstråd inkl. klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådorna är självstängande vid brand
- **Ingen obehörig användning:** låda låsbar med cylinderlås och indikator för låsläge (röd/grön)
- **Integrerade transportsockeln:** skåpet kan snabbt evakueras vid en nödsituation och tas ut till en skyddad plats utomhus.
- **Mångsidigt skydd:** 90 minuters brandskydd från utsidan till insidan (typ 90 / typtestad i enlighet med EN 14470-1) och brandskydd i mer än 90 minuter för bränder från insidan till utsidan



Mått	
Bredd (extern)	593,00 mm
Djup (extern)	574,00 mm
Höjd (extern)	780,00 mm
Bredd (intern)	470,00 mm
Djup (intern)	452,00 mm
Höjd (intern)	582,00 mm

De tillgängliga inermåtten kan variera beroende på utrustningspaket.

Vikt / belastning	
Vikt utan inredning	130,00 kg
Fördelad belastning	461,00 kg/m <sup>2</sup>
Maximal belastning	300 kg

Luftteknik	
Frekvens	50/60 Hz
Nominell spänning	230 V

Uttaglistor (Laddningsström)	
Säkring (1-fas)	16 A
Effekt i eluttagen (1-fas)	3,68 kW

Färgning / Ytbehandling	
Kroppsfärgkod	RAL 7016
Kroppsfärg	Antracit grå
Ytbehandling av kroppen	texturerat
Färgkod för dörr/låda	RAL 5010
Färg på dörr/låda	gentiana blå
Ytbehandling av dörr/låda	texturerat

Allmän information	
Antal lådor	1
Sockel med ingångsbredd	548 mm
Sockel med ingångshöjd	95 mm
Tulltaxanummer	94032080

Framprofil

Sidoprofil

Sektionell vy

